

Tanga Delta das Synonym für Effizienz

Hoher Vorschub



Leistungsstarker 1600W Motor mit idealem Gewicht-Kraftverhältnis

Schnitt in die Ecke



Komplettes Heraustrennen bis in die Ecke mit der Tanga Delta S2

Nur ein Schnitt



Schnitttiefe bis 68 mm

Müheloses Bedienen



Leichtgängige, Staub abstreifende Führung

Staubarm



Ideale Luftstromführung vermindert Staubemissionen

Sicher



Leichtgängige Grundplatte wird durch die starke Feder blitzschnell zurückgezogen

Schnappverschluss



Für schnellen Wechsel von Eckschnitten zu geraden Schnitten

Hohe Qualität



Sauberer Schnitt in Holz, Stein und Fliesen ohne Beschädigung umliegender Bauteile

Lieferumfang



Tanga Delta S2 (Art.-Nr. 111553)
Absaugschlauch 4 m, zwei Grundplatten für geraden Schnitt und Eckschnitt, Diamant-Trennblatt Ø 180 x 2.6 x 22 mm, im Holzkoffer
Tanga Delta H (Art.-Nr. 111560)
Absaugschlauch 4 m, Grundplatte für geraden Schnitt, Sägeblatt Ø 200 x 2.4 x 22 mm, im Holzkoffer

Details

Leistung	1 600 W
Drehzahl	7 700 U/min-1
Gewicht	5.4 kg
Schnitthöhe	6 mm
Schnitttiefe	max 68 mm

Zubehör



Falzanschlag
für Tanga Delta H + S2
Art.Nr. 121556

HW-Sägeblätter



Ø 200 x 2.4 x 22.2 mm
Schnitttiefe 68 mm
Z12, 4 NL | Art.Nr. 132322
Z24, 4 NL | Art.Nr. 132320

Diamanttrennblätter



Ø 200 x 2.6 x 22.2 mm
4 NL, Schnitttiefe 68 mm
Art.Nr. 132517

Ø 180 x 2.6 x 22.2 mm
4 NL, Schnitttiefe 58 mm
Art.Nr. 132519

Hinweis: Unbedingt Lamello Blätter verwenden, um eine Beschädigung der Maschine zu verhindern und eine gute Schnittqualität zu erzielen!

Zudem ideal für die Baustelle:

Variocut

Schattenfugen- und Parkettfräse



Art.Nr. 111450

- Für **minimale Fugenbreiten** von 4 – 8 mm
- **Schnelle Höhenverstellung 4 – 8 mm in Zehntelsschritten über den Drehknopf**
- Kunststoff Frontplatte für **leichtes Gleiten an der Decke** und auf dem Boden
- Kann für die Holzreparatur mit einem **Minispotfräser** ausgerüstet werden



Hersteller:

Lamello AG
Verbindungstechnik
Hauptstrasse 149
CH-4416 Bubendorf
Tel. +41 61 935 36 36
Fax +41 61 935 36 06
info@lamello.com
www.lamello.com

Vertrieb Deutschland:

Lamello GmbH
Verbindungstechnik
Hafenstrasse 28
D-79576 Weil am Rhein
Tel. +49 1803 77 65 00
Fax +49 1803 77 65 07
info.de@lamello.com
www.lamello.de

Vertrieb Österreich:

Lamello
Verbindungstechnik GesmbH
Industriepark Runa
A-6800 Feldkirch
Tel. +43 55 22 77 65 00
Fax +43 55 22 77 65 07
verkauf@lamello.at
www.lamello.at



Tanga Delta

Die saubere und effiziente Fenstersanierung
ohne Beschädigung der umliegenden Bauteile

Die zuverlässige Trennfräse für Schnitte bis in die Ecken



Tanga Delta

Sanfte Fenstersanierung – Ihrem Kunden zuliebe

Effizienz

Bei der Sanierung von Fenstern ist **Effizienz gefragt**. Entstandene Schäden an Mauerwerk, Putz und Tapeten müssen mit einem **Mehraufwand an Zeit und Geld** repariert werden.

Je weniger Staub und Bauschutt anfallen, desto schneller können die Kunden Ihren **Wohnkomfort** wieder einrichten.

Kurze Montagezeiten erfreuen jeden Kunden, da Lärm, Unruhe und witterungsbedingte Kälte auf das Minimum reduziert werden und **wirken sich positiv auf die Kosten aus**.

Mit der Tanga Delta sorgen Sie so bei Ihren Kunden für mehr **Zufriedenheit**.



Die besten Gründe für die Tanga Delta

- Die **Tanga Delta ist effizient**, denn ...
- Der leistungsstarke 1600W Motor ermöglicht **hohen Vorschub**.
- Durch das **ideale Gewicht-Kraftverhältnis** wird die nötige **Schnittzeit pro Fenster stark reduziert** - denken Sie an die Überkopfarbeiten!
- Der **Schnitt ist sauber bis in die Ecke!** Das Nacharbeiten der geschnittenen Stellen entfällt komplett.
- Sie können bis **68 mm Schnitttiefe** auf einmal schneiden.
- Es entsteht **wenig Staub**. So reduzieren Sie das nachträgliche Säubern.
- **Beschädigungen werden vermieden**. Reparaturarbeiten durch Gipsler oder Maler sind daher nicht mehr notwendig.



Flache, leichte auf das Minimum reduzierte Konstruktion
Nur 5,4 kg bei 1600W Kraft!

Eine Maschine – zwei Varianten Die Tanga Delta S2

Demontage durch Schnitt in die Fensterleibung
 Ausgerüstet mit einem Diamantblatt und zwei Grundplatten für Eck- sowie gerade Schnitte



Grundplatte gerade Schnitte

Grundplatte Eckschnitte


Die Tanga Delta H

Demontage durch Schnitt in den Holzrahmen
 Ausgerüstet mit einem Sägeblatt und einer Grundplatte für die geraden Schnitte



Eine Maschine – viele Anwendungen

- ... mit der Tanga Delta S2
- Saubere Demontage alter Fenster
 - Verbreiterung von Fensterleibungen
 - Ausschnitte für Wetterschenkel
 - Wanddurchbrüche und staubarme Schnitte
 - Saubere Fliesenausschnitte
 - Nuten schneiden
 - Kann mit dem Sägeblatt ausgerüstet werden



Schnitt in die Fensterleibung



Schneller Grundplattenwechsel



Schnitt in Fliesenwand



Ausschnitt für Wetterschenkel

- ... mit der Tanga Delta H
- Saubere Demontage alter Fenster
 - Schatten-Fugen
 - Präzises Kürzen von Türblättern
 - Nuten schneiden z.B. Tür-Bodendichtungen
 - Kann mit dem Diamantblatt ausgerüstet werden



Schnitt in den Holzrahmen



Türen kürzen



Tür-Bodendichtungen mit Falzanschlag

Ankommen, auspacken, loslegen

Maschine auspacken



Eckschnitte ausführen



... mit TangaDelta S2

Allseitig heraustrennen



... mit TangaDelta S2

Fenster herausnehmen



Neues Fenster montieren

