

Outdoor Öl - Art.-Nr: 233

Mit UV-Schutz und Filmschutz gegen Pilzbefall

Anwendungsbereich	Das Produkt ist eine hochwertige Ölharzbehandlung für alle Hölzer im Außenbereich, wie z.B. Teak- u. Gartenmöbel, Pergolen, Holzterrassen, Zäune, Kinderspielgeräte, etc. Sehr gut geeignet auch für Tropenhölzer, wie z. B. Bangkirai. Hochwertige pflanzliche Öle imprägnieren neues Holz und frischt altes wieder auf. Mit UV-Schutz und Filmschutz gegen Pilzbefall.
Eigenschaften	Schnelle und leichte Verarbeitung. Die natürlichen Öle dringen tief in das Holz ein. Sie halten es gesund und elastisch und lassen es nicht austrocknen. Gute Auffrischung auch für bereits gestrichenes Holz. Kein Anschleifen bei Nachanstrich erforderlich. Keine Geruchsbelästigung. Speichel- und schweißecht nach DIN 53160.
Inhaltsstoffe	Leinöl, Holzöl-Ricinenöl-Standöl, Holzöl-Standöl, Mineralpigmente, UV-Titan, Jodo-propyryl-butyl-carbamat, Co/Mn/Zn/Zr-Trockenstoffe. VOC-Richtlinie (2004/42/EC): Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l (Kategorie f ab 2010).
Farbe	hellbraun-milchig
Verarbeitung	Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte max. 14 %), fest, saugfähig, sauber, fett- und staubfrei sein. Vor Gebrauch gut aufschütteln bzw. aufrühren. Dünn und gleichmäßig mit Festool Ölspender SURFIX oder alternativem Applikator auftragen. Nicht bei Temperaturen unter 10° C und unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. Pfützenbildung vermeiden und Überstände ggf. abwischen. Je nach Anforderung ohne Zwischenschliff weitere Öl-Aufträge möglich.
Verdünnungs- und Reinigungsmittel	Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Verdünnung und Reinigung der Werkzeuge mit Pflanzen-Balsam-Verdünnung 750.
Verbrauch	Auftragsmenge ist vorher per Probeauftrag zu ermitteln. Erfahrungswerte je nach Saugfähigkeit des Holzes: 20-40 g/m ² .
Trockenzeit	Bei 20° C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 6-8 Stunden trocken und überstreichbar.
Lagerung	Kühl und trocken lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen, Reste in kleinere Gebinde umfüllen.
Sicherheitshinweise und -ratschläge	Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Beim Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen! Enthält Cobaltcarboxylat - Kann allergische Reaktionen verursachen. Enthält Jodo-propyryl-butyl-carbamat - Kann allergische Reaktionen auslösen.
GISCODE	Ö 60
Abfallschlüssel	EAK/EWC 08 01 12
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit

Festool GmbH
Wertstrasse 20
73240 Wendlingen
Deutschland

Tel: +49/(0)7024/ 8 04-0
Fax: +49/(0)7024/ 8 04-20608
www.festool.com

12/10